

HTML基礎標籤介紹

美和科技大學 企業管理系

李賢達

課程大綱：

- ➡ Table
- ➡ Div
- ➡ Class, Attribute
- ➡ 路徑

1-表格 Table

2-TH、TR、TD

W³
schools

Tutorials ▾References ▾Exercises ▾Certificates ▾

Search... 🔍

⋮

HTMLCSSJavaScriptSQLPYTHONJavaPHP如何W3.CSS碳C++

HTML 格式

HTML 引用

HTML 註釋

HTML 顏色

HTML CSS

HTML 連結

HTML 影像

HTML 網站圖標

HTML 頁面標題

HTML 表格

HTML 表格

表格邊框

表大小

表頭

填充和間距

科爾斯潘和羅斯潘

表格樣式

表格列組

HTML 清單

HTML 區塊和內聯

HTML div

```
<table>
  <tr>
    <th>Company</th>
    <th>Contact</th>
    <th>Country</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Alfreds Futterkiste</td>
    <td>Maria Anders</td>
    <td>Germany</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Centro comercial Moctezuma</td>
    <td>Francisco Chang</td>
    <td>Mexico</td>
  </tr>
</table>
```

親自嘗試 »

基本 HTML 表格

公司	接觸	國家
阿爾弗雷德·福特基斯特	瑪麗亞·安德斯	德國
蒙特蘇馬商業中心	弗朗西斯科·張	墨西哥

為了更好地理解這個例子，我們為表格添加了邊框。

3-border

如何新增邊框

若要新增邊框，請使用、和元素 `border` 上的 CSS 屬性：`table th td`

例子

```
table, th, td {  
  border: 1px solid black;  
}
```

親自嘗試 »

4-style:width:100%

例子

將表格的寬度設定為 100%：

```
<table style="width:100%"  
<tr>  
  <th>Firstname</th>  
  <th>Lastname</th>  
  <th>Age</th>  
</tr>  
<tr>  
  <td>Jill</td>  
  <td>Smith</td>  
  <td>50</td>  
</tr>
```

5-padding邊界

6-單位 px

```
<樣式>
表, th, td {
  邊框: 1px 實心黑色;
  邊框折疊: 折疊;
}
th, td {
  頂部填充: 10px;
  填充底部: 20px;
  左填充: 30px;
  右填充: 40px;
}
</樣式>
</ head >
<正文>
號
< h2 >儲存格填滿 - 上 - 下 - 左 - 右</ h2 >
< p >我們可以為儲存格內容的四邊指定不同的填滿。</ p >
號
```

單元格填充-上-下-左-右

我們可以為儲存格內容的四邊指定不同的填充。

名	姓	年齡
吉爾	史密斯	50
前夕	傑克森	94
約翰	多伊	80

HTML 頁面標題

HTML 表格

HTML 表格

表格邊框

表大小

表頭

填充和間距

科爾斯潘和羅斯潘

表格樣式

表格列組

HTML 清單

HTML 區塊和內聯

HTML div

HTML 類別

例子

```
th, td {
  padding-top: 10px;
  padding-bottom: 20px;
  padding-left: 30px;
  padding-right: 40px;
}
```

親自嘗試»

7-Div 容器

- HTML 註釋
- HTML 顏色
- HTML CSS
- HTML 連結
- HTML 影像
- HTML 網站圖標
- HTML 頁面標題
- HTML 表格
- HTML 清單
- HTML 區塊和內聯
- HTML div**
- HTML 類別
- HTML ID
- HTML iframe
- HTML JavaScript
- HTML 檔案路徑
- HTML 頭部
- HTML 佈局
- HTML 響應式

例子

```
<style>
div {
  width:300px;
  margin:auto;
}
</style>
```

結果

倫敦

倫敦是英格蘭的首都。

倫敦有900多萬居民。

8-多個DIV樣式

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<正文>
號
< h1 >多個 DIV 元素</ h1 >
號
< div樣式= "背景顏色: #FFF4A3;" >
  < h2 >倫敦</ h2 >
  < p >倫敦是英格蘭的首都。</ p >
  < p >倫敦有超過 900 萬居民。</ p >
</ div >
號
< div樣式= "背景顏色: #FFC0C7;" >
  < h2 >奧斯陸</ h2 >
  < p >奧斯陸是挪威的首都。</ p >
  < p >奧斯陸有 70 多萬居民。</ p >
</ div >
號
< div樣式= "背景顏色: #D9EEF1;" >
  < h2 >羅馬</ h2 >
```

多個 DIV 元素

倫敦

倫敦是英格蘭的首都。

倫敦有900多萬居民。

奧斯陸

奧斯陸是挪威的首都。

奧斯陸有 70 多萬居民。

羅馬

羅馬是義大利的首都。

9-類別class

10-屬性attribute

W schools

Tutorials References Exercises Certificates Search... </> Spaces For Teachers

HTML CSS JavaScript SQL PYTHON Java PHP 如何 W3.CSS 碳 C++ C# 引導 反應 MYSQL

HTML 顏色
HTML CSS
HTML 連結
HTML 影像
HTML 網站圖標
HTML 頁面標題
HTML 表格
HTML 清單
HTML 區塊和內聯
HTML div
HTML 類別
HTML ID
HTML iframe
HTML JavaScript
HTML 檔案路徑
HTML 頭部
HTML 佈局
HTML 響應式
HTML 電腦程式碼
HTML 語意
HTML 樣式指南

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.city {
  background-color: tomato;
  color: white;
  border: 2px solid black;
  margin: 20px;
  padding: 20px;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="city">
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital of England.</p>
</div>

<div class="city">
  <h2>Paris</h2>
  <p>Paris is the capital of France.</p>
</div>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.city {
  background-color: tomato;
  color: white;
  border: 2px solid black;
  margin: 20px;
  padding: 20px;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="city">
  <h2>London</h2>
  <p>London is the capital of England.</p>
</div>

<div class="city">
  <h2>Paris</h2>
  <p>Paris is the capital of France.</p>
</div>
```

London

London is the capital of England.

Paris

Paris is the capital of France.

Tokyo

11-路徑

HTML 網站圖標
HTML 頁面標題
HTML 表格
HTML 清單
HTML 區塊和內聯
HTML div
HTML 類別
HTML ID
HTML iframe
HTML JavaScript
HTML 檔案路徑
HTML 頭部
HTML 佈局
HTML 響應式
HTML 電腦程式碼
HTML 語意
HTML 樣式指南
HTML 實體
HTML 符號
HTML 表情符號

文件路徑範例

小路	描述
<code></code>	「picture.jpg」檔案與目前頁面位於同一資料夾中
<code></code>	「picture.jpg」檔案位於目前資料夾中的 images 資料夾中
<code></code>	「picture.jpg」檔案位於目前網站根目錄下的圖片資料夾中
<code></code>	「picture.jpg」檔案位於目前資料夾的上一層資料夾中

HTML 檔案路徑

文件路徑描述了文件在網站資料夾結構中的位置。

連結到外部文件時使用文件路徑，例如：

- 網頁

12

HTML 表格
HTML 清單
HTML 區塊和內聯
HTML div
HTML 類別
HTML ID
HTML iframe
HTML JavaScript
HTML 檔案路徑
HTML 頭部
HTML 佈局
HTML 響應式
HTML 電腦程式碼
HTML 語意
HTML 樣式指南
HTML 實體
HTML 符號
HTML 表情符號

例子

```

```

親自嘗試»

在下列範例中，檔案路徑指向目前資料夾上一階資料夾中 images 資料夾中的檔案：

例子

```

```

親自嘗試»